FD-1

DETEKTOR ZAPLAVENÍ

FD–1 je detektor zaplavení dodávaný se sondou na 3 m kabelu. Kabel lze zkrátit pro snazší montáž a vhodné umístění prvku a dle přání uživatele. Poplach zaplavení je spuštěn po kontaktu vody s elektrodami senzoru. Detektor je vybaven LED zobrazující poplach a tamper kontaktem reagujícím na otevření krytu a odtržením od montážního povrchu.

Detektor FD–1 je určen k ochraně koupelen, kuchyní, prádelen (u myček na nádobí, praček, atd.), sklepů, a na místech, kde by mohlo dojít k vylití nebo úniku vody, jako například v obývacím pokoji s akváriem.

Detektor je dostupný ve dvou barevných provedeních: bílé **FD–1** a hnědé **FD–1 BR**.

- detektor zaplavení v prostorách možnosti úniku vody
- snadná montáž díky externímu senzoru



TECHNICKÁ DATA

Rozměr krytu	24 x 110 x 27 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Nominální napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Proudová spotřeba v klidu	2,5 mA
Max. proudová spotřeba	4 mA
Hmotnost	81 g

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.