

# STAM-IRS

## MONITOROVACÍ STANICE S MIKROSERVEREM

- podporuje připojení 14+2: karet telefonní linky, GSM komunikátoru, monitorování přes sítě TCP/IP
- nízko-odběrová platforma INTEL ATOM s SSD disky
- 7" LCD displej pro lokální správu serveru
- integrovaný 12V DC napájecí zdroj SATEL, 10A výstupní proud, s podporou připojení záložního akumulátoru 12V
- kryt umožňující montáž do 19" rackové skříně



### TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	0...+35 °C
Napájecí napětí	230 V AC
Proudová spotřeba ze sítě 230V (s připojenou 1 kartou)	170 mA
Proudová spotřeba z akumulátoru v nouzovém režimu (s připojenou 1 kartou)	2,45 A
Doporučená kapacita akumulátoru	40 Ah
Slot PCI pro kartu	14
COM porty	4
Porty USB 2.0	2
Operační systém	Microsoft Windows 7 Embedded
Hlavní disková jednotka	32 GB
Záložní disková jednotka	60 GB
Displej	TFT LCD podporuje rozlišení 800 x 600
Maximální relativní vlhkost	90 %
Rozměry krytu	55 x 48 x 17,7 cm
Hmotnost (bez karet)	14,5 kg