

# RXH-2K

## PŘIJÍMAČ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ

Sada rádiového přijímače **RXH-1K** představuje univerzální řešení pro ovládání zabezpečovacího systému, automatické otevírání vrat nebo spínání zařízení. Navíc je k reléovým výstupům, ovládanými klíčenkou, přijímač je vybaven dodatečnými signalizačními výstupy. Mohou být použity k signalizaci zastřežení/odstřežení zabezpečovacího systému a k výstraze slabé baterie ovladače. RXH ovladač se superheterodynním přijímačem a s úzkopásmovou filtrací nabízí veliký dosah (až 300 m) a vysokou odolnost proti rušení.

### Vlastnosti:

- 2 nezávislé kanály s reléovými výstupy
- Výstupy mohou být nastaveny jako monostabilní (na čas) nebo bistabilní
- Podpora až 340 ovladačů, které lze spravovat pomocí PC
- Indikace slabé baterie v ovladači
- Signalizace zapnutí/vypnutí pomocí bzučáku
- Správa pomocí PC přes RS-232 port
- Dosah až 300m v otevřeném prostoru



## TECHNICKÁ DATA

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Napájecí napětí (±15%)                            | 12 V DC             |
| Rozměr krytu                                      | 72 x 118 x 24 mm    |
| Proudová spotřeba v klidu                         | 20 mA               |
| Max. proudová spotřeba                            | 70 mA               |
| Zatížitelnost kontaktů relé (odporově)            | 2 A / 24 V DC       |
| Maximální relativní vlhkost                       | 93 ±3%              |
| Pracovní frekvence                                | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru) | do 300 m            |
| Třída prostředí dle EN50131-5                     | II                  |
| Počet řízených výstupů                            | 2                   |
| Rozsah nastavení času v monostabilním režimu      | 1–255 s             |
| Zatížitelnost výstupu LV (OC)                     | 50 mA               |
| Zatížitelnost výstupu SS (OC)                     | 500 mA              |
| Pracovní teplota přijímače                        | -10...+55 °C        |
| Pracovní teplota ovladače                         | -10...+55 °C        |
| Hmotnost přijímače                                | 66 g                |
| Hmotnost ovladače                                 | 30 g                |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.