

# SILVER

## DIGITALER DUAL-BEWEGUNGSMELDER

- Entspricht der Norm EN50131 Grade 2
- Infrarot- und Mikrowellenkanal
- neue Generation der digitaler Detektion
- präzise Fresnel-Linse
- Abdecküberwachung (Anti-Masking) Funktion realisiert durch Mikrowellensensor
- Aufdeckung eines Eindringlings
- ferngesteuerter Testmodus
- Alarmspeicher
- eingebaute Abschlusswiderstände



### TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Erfasste Bewegungsgeschwindigkeit	0,3...3 m/s
Abmessungen des Gehäuses	62 x 136 x 49 mm
Betriebstemperatur	-30...+55 °C
Empfohlene Montagehöhe	2,4 m
Ruhestromaufnahme	18 mA
Max. Stromaufnahme	25 mA
Gewicht	126 g
Zulässige Belastung der Relaiskontakte (Widerstand)	40 mA / 16 V DC
Max. Luftfeuchtigkeit	93 ±3%
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Dauer der Alarmmeldung	2 s
Erfüllte Normen	EN50131-1, EN50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5
Mikrowellenfrequenz	10,525 GHz
Sicherheitsgrad gem. EN50131-2-4	Grade 2

