

# INT-KNX

## MÓDULO DE INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA KNX


El INT-KNX permite combinar la funcionalidad de un sistema avanzado basado en las centrales INTEGRA con la red KNX. Gracias a él es posible no solo el control de los dispositivos actuadores KNX (actores) mediante la central INTEGRA, sino también el re-envío de la información desde la red KNX a la central. De esta forma, la combinación de la flexibilidad del sistema INTEGRA con la amplia gama de los dispositivos KNX extiende las posibilidades de ambas instalaciones.

### Características:

- control de los dispositivos actuadores (actores) KNX mediante el sistema INTEGRA,
- recepción de información desde el sistema KNX a través de la central INTEGRA,
- conexión a la tubería KNX mediante el módulo de tubería BTM
- configuración de funcionamiento del módulo mediante el software DloadX

### Contenido del set:

Módulo INT-KNX, adaptador RJ11/BTM, manual de servicio



## DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	II
Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Dimensiones de la pletina electrónica	57 x 80 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	35 mA
Consumo máximo de la corriente	35 mA
Peso	140 g
Humedad máxima	93 ±3%