B-3A

REED SWITCH LATERAL (CARCASA METÁLICA, CABLES EN PROTECCIÓN)



Los detectores magnéticos son un elemento básico de la protección perimetral. Un hermético detector reed switch lateral de tamaño medio en carcasa metálica **B–3A** está destinado al montaje en la superficie. La protección metálica de los cables impide su deterioro, por lo cual el detector es idóneo para los lugares susceptibles de sabotaje o riesgos mecánicos. Puede ser atornillado al suelo.

- para el montaje en la superficie (atornillado)
- hermética caja metálica reforzada
- cables en protección metálica

DATOS TÉCNICOS

Tensión máxima conmutable del reed swtich	100 V
Corriente máxima conmutable	400 mA
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Peso	82 g
Humedad máxima	93±3%
Distancia de cierre de los contactos del reed switch	38 mm
Distancia de apertura de los contactos del reed switch	42 mm
Dimensiones de la caja del imán	50 x 17 x 9,8 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Tipo del detector (fuera del campo magnético)	NO
Dimensiones de la carcasa del detector de intrusión	50 x 17 x 9,8 mm

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.