

# B-3A

## DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE LATÉRAL (BOÎTIER MÉTALLIQUE, CÂBLES BLINDÉS)

Les détecteurs magnétiques constituent des éléments fondamentaux des systèmes de protection périmétrique. Le détecteur magnétique latéral **B-3A** de taille moyenne en boîtier métallique hermétique est conçu pour le montage en surface. L'enveloppe métallique des câbles empêche de les détériorer, grâce à quoi, le détecteur est une solution parfaite dans les endroits exposés au risque de sabotage ou mécanique. Il ne peut être que vissé à la surface.

- montés en surface (montage par vis)
- boîtier métallique robuste hermétique
- câbles blindés



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension max.	100 V
Courant max. commutable	400 mA
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Poids	82 g
Humidité maximum	93±3%
Cale d'espacement	38 mm
Cale d'espacement	42 mm
Dimensions du boîtier de l'aimant	50 x 17 x 9,8 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Type de détecteur (hors le champs magnétique)	NO
Dimensions du boîtier de l'interrupteur à lames souples	50 x 17 x 9,8 mm