B-2T

ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΕΠΑΦΉ (ΛΕΥΚΌ)

Οι μαγνητικές επαφές αποτελούν βασικά στοιχεία της περιμετρικής προστασίας των συστημάτων και πρωταρχικό καθήκον τους είναι να εντοπίζουν προσπάθειες ανοίγματος παράθυρων και πορτών.Οι μεσαίου μεγέθους στενής πρόσοψης μαγνητικοί ανιχνευτές **B–2T** έχουν σχεδιαστεί για χωνευτή τοποθέτηση σε πόρτες ή φύλλα παραθύρων και πλαισίων. και είναι εξοπλισμένα με ακροδέκτες σύνδεσης. Αυτή η μέθοδος τοποθέτησης τις καθιστά αόρατες από το εξωτερικό. Οι ανιχνευτές είναι διαθέσιμοι σε λευκό και καφέ χρώμα.



- Χωνευτή
- Κλέμμες
- Σφραγισμένο σώμα

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Μεγ. τάση επαγωγής reed	100 V
Μεγ. φορτίο επαγωγής	500 mA
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Βάρος	6 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Απόσταση Λειτουργίας	19 mm
Απόσταση Ενεργοποίησης	20 mm
Διαστάσεις περιβλήματος μαγνήτη	ø9 x 14,5 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Τύπος ανιχνευτή (εκτός μαγνητικού πεδίου)	NO
Διαστάσεις επαφής	ø9 x 23,5 mm

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.