

ASP-105 R

ΑΣΎΡΜΑΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΣΕΙΡΉΝΑ

- Ασύρματα ελεγχόμενη οπτική και ακουστική ένδειξη.
- Οπτική σήμανση: εξαιρετικά φωτεινές λυχνίες LED
- Επιλογή 4 ήχων
- Απομακρυσμένη διαμόρφωση
- Μπαταρία επαναφορτιζόμενη μεγάλης διάρκειας.
(εξωτερικό τροφοδοτικό δεν συμπεριλαμβάνεται)
- Προστασία Ταμπερ για άνοιγμα και απομάκρυνση.
- Διατίθεται επίσης σε μπλέ (ASP-105 BL) και πορτοκαλί (ASP-105 O)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Ενσωματωμένη μπαταρία	6 V 1,2 Ah
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις κουτιού	148 x 254 x 64 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-25...+70 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	30 mA
Βάρος	1010 g
Η ένταση του ήχου	Προς 120 dB
Μέγιστη υγρασία	93 ±3%
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	868,0 ÷ 868,6 MHz
Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο)	Προς 500 m
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	IV
Συμμορφωμένο με τα πρότυπα	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος - οπτική σήμανση	80 mA
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος - ακουστική σήμανση	225 mA
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος - οπτική και ακουστική σήμανση	265 mA
Πιστοποιητικό ασφαλείας σύμφωνα με EN 50131-4	Βαθμίδα 2
Όνομα του φορέα πιστοποίησης	Telefication