

XD-2 BR

UNIVERZÁLIS ÉRZÉKELOŐ

Az XD-2 egy univerzális érzékelő, mely tetszőleges típusú vezérlőpanellel használható. Az XD-2 működhet, mint: mágneses kontaktus, rezgésérzékelő, rezgésérzékelő és mágneses kontaktus, és vízkömlés érzékelő.

Az XD-2 kültéren is működhet, még kedvezőtlen időjárási körülmények között is, ha az **OPX-1** házban helyezik el. Ha az XD-2 kültérre van telepítve, hogy olyan üzemmódban működjön, amelynél a megfelelő működéshez a mellékelt mágnes használata szükséges, helyezze azt az **OPXM-1** készülékékházba.

Elérhető fehér (**XD-2**), barna (**XD-2 BR**) vagy sötétszürke (**XD-2 DG**) színben.

- működési módok kiválasztására szolgáló DIP-kapcsoló
- működési módok:
 - mágneses kontaktus:
 - ajtók, ablakok, stb. erőszakos kinyitását kísérő rezgések és ütések érzékelés
 - vezetékes NC típusú kiegészítő érzékelő csatlakoztatására szolgáló bemenet
 - 1 riasztáskimenet
 - rezgésérzékelő:
 - ajtók, ablakok, stb. erőszakos kinyitását kísérő rezgések és ütések érzékelése
 - vezetékes NC típusú kiegészítő érzékelő csatlakoztatására szolgáló bemenet
 - 1 riasztáskimenet
 - rezgésérzékelő és mágneses kontaktus:
 - ajtók, ablakok, stb. erőszakos kinyitását kísérő rezgések és ütések érzékelése
 - ajtók, ablakok, stb. kinyitásának érzékelése
 - vezetékes NC típusú kiegészítő érzékelő csatlakoztatására szolgáló bemenet
 - 1 vagy 2 riasztáskimenet
 - vízkömlés érzékelő:
 - vizes helységek vízkömléseinek érzékelése
 - külön beszerezhető **FPX-1** (fehér), **FPX-1 BR** (barna) vagy **FPX-1 DG** (sötétszürke) érzékelőszonda csatlakoztatására szolgáló bemenet
 - 1 riasztáskimenet
- jelző LED
- jelző LED működésének távoli engedélyezése/tiltása
- tápfeszültség felügyelet
- fedél kinyitás és felszerelési felületről történő eltávolítás elleni szabotázs védelem
- 2 tartozék mágnes (felületi és süllyesztett szereléshez)



MŰSZAKI ADATOK

Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Áramfelvétel készenléti állapotban	12,5 mA
Maximális áramfelvétel	14 mA
Tömeg	46 g
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Az érzékelő burkolatának méretei	20 x 102 x 23 mm
A szabványoknak való megfelelése	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6
EN50131-2-6 szerinti biztosítási fokozat	Grade 2
Mágnesház méretek - felületi szerelés	15 x 52 x 6 mm
Mágnesház méretek - süllyesztett szerelés	15 x 52 x 6 mm
Süllyesztett szerelésű mágnesház méretek	ø10 x 28 mm
Maximális rés - felületszerelt mágnes (mágneses kontaktus)	15 mm
Maximális rés - süllyesztett mágnes (mágneses kontaktus)	19 mm
Szabotázsáram (NC)	40 mA / 24 V DC