

SP-4006 R

KÜLTÉRI HANG- ÉS FÉNYJELZŐ TARTALÉK AKKUMULÁTORRAL

Az SP-4006 R szuperfényes LED-ekkel és piezoelektromos hangszórával rendelkező kültéri hang- és fényjelző. A két, a ház oldalain elhelyezkedő LED csoport megnöveli a nappali körülmények között nagy távolságból történő láthatóságot is. Három típusú 120 dB hangnyomású hangjelzéstípus közül lehet választani, melynek időtartama 1, 5, 10 vagy 15 percben korlátozható. Ez a modell a házba beszerelve tartalmazza a tartalék tápfeszültségforrásként funkcionáló 6 V 1.2 Ah zárt savas ólomakkumulátort. A sziréna háza magas mechanikai szilárdságot és hosszú éveken keresztül tartó esztétikus megjelenést biztosít az eszköz számára. Az egyszerű de vonzó kialakítású ház ideálisan illeszkedik modern homlokzatokhoz is. Az eszköz a fedél kinyitásával és a felszerelési felületről történő eltávolítással szembeni szabotázs védelemmel, valamint az elektronikát és hangszórót a mechanikai rongálással szemben védő galvanizált fémburkolattal rendelkezik. Az elektronikai áramkör megfelelő vízállósága kedvezőtlen környezeti hatásokkal szemben is megfelelő védelmet nyújt.

- hangjelzés: piezoelektromos hangszóró
- fényjelzés: ultrafényes LED-ek
- belső fémburkolat
- fedél kinyitásával és a felszerelési felületről történő eltávolítással szembeni szabotázs védelem
- beépített zárt savas ólomakkumulátor
- elérhető két (SP-4006 BL) színben is



MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	III
Az áram maximális bevétele – akusztikus és optikus jelzés	400 mA
Tömeg	1140 g
Hangintenzitás	120 dB
Áramfelvétel készenléti állapotban	40 mA
Ház méretei	148 x 254 x 64 mm
Működési hőmérséklet	-35...+55 °C
Névleges tápfeszültség (±15%)	12 V DC



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weboldalon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.