GPRS-T4

GPRS KOMMUNIKÁTOR

A **GPRS–T4** univerzális kommunikátor bármilyen riasztóközpontból vagy egyéb készülékről történő GPRS és SMS felügyelésre szolgál. A **GPRS–T4** további funkciója a modul kimenetei távirányítása, melynek köszönthetően lehetséges pl. az SMS révén történő riasztórendszer be– és kikapcsolása.

- felügyelés vagy értesítés indítására szolgáló 8 bemenet
- dedikált, váltakozó áram (AC) felügyelésére való bemenet
- 4 távirányítható kimenet
- GPRS hiánya esetén automatikusan átkapcsol SMS módra
- SMS/CLIP értesítés

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
OC típusú kimenetek száma	4
Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Bemenetek száma	8
Nyomtatott áramköri lemez méretei	80 x 57 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	45 mA
Maximális áramfelvétel	190 mA
Tömeg	184 g
A táp megkívánt minimális áramteljesítménye	2 A
A megengedett feszültség az AC bemeneten	-ig 25 V
A hibajelentő kimenet áram kapacitása	50 mA

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.