

S-4

RILEVATORE MAGNETICO

I rilevatori magnetici appartengono ai dispositivi di protezione perimetrale. Sono utilizzati per proteggere porte, finestre, ecc., attivando l'allarme quando sono aperti. Il rilevatore S-4 è progettato per il montaggio su superficie fissandolo con viti al telaio della finestra, al telaio della porta, ecc. S-4 è costituito da due parti collocate in eleganti custodie: il sensore (magnetico) dell'interruttore a lamella e il magnete. S-4 è costituito da due parti collocate in eleganti custodie: il sensore magnetico dell'interruttore a lamella e il magnete. Spostando una parte dalle altre s'interrompe il circuito del sensore, che viene indicato come una violazione. Il rilevatore è dotato di un contatto antimanomissione e di un terminale M aggiuntivo per una facile installazione del resistore EOL.

S-4 è progettato per funzionare con qualsiasi centrale di allarme con ingressi NC e per essere utilizzato nel sistema di automazione come elemento di controllo. Soddisfa i requisiti delle norme **EN 50131-1** e **EN 50131-2-6** per il grado 2.

Il dispositivo è disponibile in due versioni di colore: bianco (**S-4**) e marrone (**S-4 BR**).

- montaggio a parete
- tamper loop
- corpo di plastica



SCHEDA TECNICA

Tensione massima ammessa commutata sui contatti reed	20 V
Corrente massima ammessa commutata	20 mA
Dimensioni del box	58,5 x 16,5 x 15,2 mm
Temperatura di lavoro	-30...+55 °C
Peso	24 g
Umidità massima	93 ±3%
Contact resistance	150 Ω
Aspettativa di vita (20V, 20mA)	360 000
Materiale dei contatti	Ru (Ruten)
Distanza di lavoro	18 mm
Distanza di apertura	28 mm
Dimensioni reed	58,5 x 16,5 x 3,3 mm
Dimensione dell	58,5 x 14,7 x 8,3 mm
Dimensione dello spessore tappetino sotto al magnete	58,5 x 14,7 x 3 mm

