

B-3A

CONTATTO MAGNETICO (ALLOGGIAMENTO METALLICO, CABLAGGIO SCHERMATO)

I rilevatori magnetici sono elementi fondamentali di un sistema di protezione perimetrale. I rilevatori magnetici a tenuta stagna di dimensioni medie B-3A con custodia metallica sono progettati per il montaggio in superficie. Lo schermo metallico protegge il cablaggio dai danni, rendendo questi rilevatori una soluzione perfetta per le posizioni particolarmente vulnerabili ai tentativi di sabotaggio o all'esposizione meccanica. Possono essere montati solo avvitandoli su una superficie.

- montaggio su superficie (fissaggio a vite)
- corpo ermeticamente sigillato in metallo, rinforzato
- cavo in guaina metallica



SCHEDA TECNICA

Tensione massima ammessa commutata sui contatti reed	100 V
Corrente massima ammessa commutata	400 mA
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Peso	82 g
Umidità massima	93±3%
Distanza di lavoro	38 mm
Distanza di apertura	42 mm
Dimensione dell	50 x 17 x 9,8 mm
Classe ambientale EN50130-5	II
Tipo di rivelatore (fuori dal campo magnetico)	NO
Dimensioni del rivestimento dell'interruttore a lamella	50 x 17 x 9,8 mm

