

# ACU-250

## CONTROLLER WIRELESS

L'ACU-250 è un controller progettato per lavorare con le centrali di allarme INTEGRA e VERSA, che permette l'espansione dei sistemi con i dispositivi wireless della serie ABAX. La programmazione del modulo può essere effettuata tramite la tastiera della centrale in modalità di servizio o utilizzando il software DLOADX. Il vantaggio del nuovo modulo ACU-250 è dato dalla dimensione estremamente compatta del suo involucro, che rende più semplice installare il dispositivo nella migliore posizione possibile.

- comunicazione bidirezionale
- interfacciabile con centrali **INTEGRA** e **VERSA**
- gestione fino a 48 dispositivi wireless del sistema
- ABAX o ABAX 2** (versione 4.04 o successiva):
  - rivelatori – sistema **ABAX**: **AFD-100, AGD-100, AMD-100, AMD-101, AMD-102, AMD-103, APD-100, APMD-150, AOD-200, ARD-100, ASD-100, ASD-110, ATD-100, AVD-100**
  - rivelatori – sistema **ABAX 2**: **APD-200, APD-200 Pet, APMD-250, AOD-210, AXD-200, AGD-200, ASD-200**
  - segnalatori – sistema **ABAX**: **ASP-100 R, ASP-105 R, ASP-205 R**
  - segnalatori – sistema **ABAX 2**: **ASP-215 R**
  - altro – sistema **ABAX**: **ACX-200, ACX-201, ARF-100, ARU-100, ASW-100 E / ASW-100 F**
  - altro – sistema **ABAX 2**: **ACX-210, ACX-220, ARF-200**
- gestione fino a 248 radiocomandi (secondo la centrale):  
**APT-100, APT-200**
- firmware aggiornabile localmente



## SCHEDA TECNICA

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tensione di alimentazione (±15%)            | 12 V DC                                                      |
| Dimensioni del box                          | 24 x 110 x 27 mm                                             |
| Temperatura di lavoro                       | -10 °C...+55 °C                                              |
| Portata                                     | fino a 500 (w terenie otwartym) m                            |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 33 mA                                                        |
| Assorbimento di corrente massimo            | 33 mA                                                        |
| Peso                                        | 35 g                                                         |
| Umidità massima                             | 93±3%                                                        |
| Frequenza operativa                         | 868,0 ÷ 868,6 MHz                                            |
| Classe ambientale EN50130-5                 | II                                                           |
| Conforme ai requisiti della norma           | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 |
| Livello di sicurezza secondo EN50131-3      | Grado 2                                                      |