

SPP-110-W

CONVENTIONELE BRANDALARM SIGNAALGEVER

De **SPP-110** signaalgever wordt gebruikt voor akoestische alarmsignalering. De signaalgever is ontworpen voor gebruik met de SATEL brandmeldcentrales (conventioneel: **CSP-104**, **CSP-108**, **CSP-204**, **CSP-208**; adresseerbaar: **ACSP-402**).

- akoestische signalering door middel van piëzo-elektrische transducer
- 32 selecteerbare tonen
- instelbaar volumeniveau
- De **SPP-110** signaalgever wordt gebruikt voor akoestische alarmsignalering. De signaalgever is ontworpen voor gebruik met de SATEL brandmeldcentrales (conventioneel: **CSP-104**, **CSP-108**, **CSP-204**, **CSP-208**; adresseerbaar: **ACSP-402**).
- akoestische signalering door middel van piëzo-elektrische transducer
- 32 selecteerbare tonen
- instelbaar volumeniveau
- Verkrijgbaar in rood (**SPP-110**) en wit (**SPP-110-W**)



TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Gewicht	225 g
Maximale luchtvochtigheid	95%
Afmetingen	108 x 108 x 87 mm
Stroomverbruik bij een luid alarm	15 mA
IP classificatie	IP21C
Voedingsspanning	18...28 V DC
Soort werkomgeving	A