

GSM LT-1

GSM MODULE

De **GSM LT-1** communicatie module maakt het mogelijk om via het GSM-netwerk doormeldingen te versturen en berichten functies van alarmsystemen. Het voorziet in samenwerking met SATEL systemen als ook van derden via de telefoonkiezer aansluiting. De **GSM LT-1** module maakt doormelding, tekstberichten als ook spraakberichten functies mogelijk.

Eigenschappen en functies:

- transmissie van de telefoonkiezer over het GSM netwerk
- conversie van PAGER berichten naar SMS
- configuratie op afstand van de module via GPRS
- programmering op afstand van de alarmsystemen via GPRS
- update op afstand van de module software
- remote RS-232 poort" functie
- remote updaten van de module firmware

Applicaties:

- Speciale communicatie module voor INTEGRA alarmsystemen
- SMS ontvanger voor STAM meldkamer
- GSM poort voor telefooncentrales



TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Afmetingen print	72 x 104 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Stand-by verbruik	100 mA
Maximaal verbruik	350 mA
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Gewicht van de apparaat behuizing	204 g
Minimale benodigde uitgangsstroom van de voeding	500 mA
Belasting FLT uitgang	50 mA