

MSP-300 R

DRAADLOZE BUITEN SIRENE/FLITSER

De MSP-100 draadloze buiten sirene/flitser is ontworpen voor werking met de **MTX-300** controller als ook voor de **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL** en **PERFECTA-T 32-WRL** alarmsystemen, welke werkt op de 433 MHz frequentie. Het moderne SPIRIT1 RF systeem met geoptimaliseerde energiebeheer wordt gebruikt in de sirene om langdurige werking van het apparaat mogelijk te maken, zelfs in moeilijke omstandigheden. Probleemloze werking van de MSP-300 is ook mogelijk dankzij de **BAT-ER-3,6**, een high-performance batterij die wordt gebruikt in gespecialiseerde toepassingen, zoals militaire en medische voorzieningen.

- Voor gebruik met de MTX-300 controller, als ook voor de **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL** en **PERFECTA-T 32-WRL** alarmsystemen.
- Draadloos onafhankelijke activering van optische en akoestische signalering,
- Optische signalering: ultra heldere LED's,
- Akoestische signalering: piëzo,
- Keuze uit diverse akoestische signalen,
- Geavanceerd RF systeem voor optimale laag energieverbruik communicatie,
- Configuratie op afstand,
- Voeding: BAT-ER-3,6V 13 Ah, groot temperatuurbereik, high-performance batterij,
- Werking temperatuur van -40 °C tot +55 °C,
- Sabotage beveiliging tegen het openen / verwijderen van de behuizing.



TECHNISCHE GEGEVENS

Levensduur batterij (in jaren)	tot 3 lat
Bedrijfstemperatuur	-40 °C ...+55 °C
Stand-by verbruik	600 µA
Maximaal verbruik	500 mA
Gewicht	820 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Werking frequentieband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Draadloos communicatiebereik (in open veld)	tot 400 m
Batterij	ER34615 3,6 V / 13 Ah
Afmetingen	148 x 254 x 64 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	IIIA
Geluidsniveau op 1m	tot 105 dB

