INT-KLCDS-GR

Manipulatory LCD przeznaczone są do codziennej obsługi systemów **INTEGRA**. Dzięki wyświetlaczowi, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanych funkcji centrali alarmowej jest proste i wygodne.

Manipulator **INT–KLCDS** dostępny jest także w wersji z podświetleniem w kolorze niebieskim (**INT–KLCDS–BL**).

- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza **w kolorze zielonym**
- diody LED informujące o stanie systemu
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- 2 wejścia
- sygnalizacja utraty łączności z centralą
- łącze RS–232 do współpracy z programem **GUARDX**



Klasa środowiskowa	II
Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Wymiary obudowy	114 x 94 x 23,5 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	33 mA
Maksymalny pobór prądu	151 mA

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.