# INT-S-GR

Klawiatura strefowa przeznaczona jest do prostej obsługi pojedynczej strefy systemu **INTEGRA**, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w systemach, gdzie pojedyncze strefy stanowią odrębne funkcjonalnie podsystemy. Klawiatura dostępna jest w trzech wersjach różniących się kolorem podświetlenia klawiszy: białym (**INT–S–W**), niebieskim (**INT–S–BL**) lub zielonym (**INT–S–GR**).

- sterowanie jedną strefą w systemie
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- diody LED pokazujące stan strefy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- funkcje kontroli dostępu
- przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadą elektromagnetyczną
- wejście do kontroli stanu drzwi




| | |
|---|---|
| **Napięcie zasilania (±15%)** | 12 V DC |
| **Zakres temperatur pracy** | -10...+55 °C |
| **Pobór prądu w stanie gotowości** | 40 mA |
| **Maksymalny pobór prądu** | 75 mA |
| **Masa** | 110 g |
| **Maksymalna wilgotność** | 93±3% |
| **Wymiary** | 80 x 127 x 24 mm |
| **Klasa środowiskowa wg EN50130-5** | II |
| **Obciążalność wyjścia przekaźnikowego (obciążenie rezystancyjne)** | 2 A / 24 V DC |

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.