

INT-S-BL

Klawiatura strefowa przeznaczona jest do prostej obsługi pojedynczej strefy systemu **INTEGRA**, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w systemach gdzie pojedyncze strefy stanowią odrębne funkcjonalnie podsystemy. Klawiatura dostępna jest w trzech wersjach różniących się kolorem podświetlenia klawiszy: białym (**INT-S-W**), niebieskim (**INT-S-BL**) lub zielonym (**INT-S-GR**).

- sterowanie jedną strefą w systemie
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- diody LED pokazujące stan strefy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- funkcje kontroli dostępu
- przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, rygłem lub blokadą elektromagnetyczną
- wejście do kontroli stanu drzwi



Klasa środowiskowa	II
Napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	40 mA
Maksymalny pobór prądu	75 mA
Masa	110 g
Maksymalna wilgotność	93 \pm 3%
Wymiary	80 x 127 x 24 mm
Obciążalność wyjścia przekaźnikowego (obciążenie rezystancyjne)	2 A / 24 V DC