ACU-250

Moduł **ACU–250** to kontroler systemu bezprzewodowego ABAX przeznaczony do współpracy z centralami **INTEGRA** i **VERSA**. Oferuje on możliwość rozbudowy central o urządzenia bezprzewodowe z rodziny ABAX. Programowanie ustawień modułu odbywa się za pośrednictwem manipulatora centrali w trybie serwisowym lub korzystając z oprogramowania **DLOADX**. Zaletą modułu **ACU–250** są niewielkie rozmiary jego obudowy, dzięki czemu łatwo zainstalować go w dogodnym z punktu widzenia zasięgu miejscu.

- dwukierunkowa komunikacja
- współpraca z centralami **INTEGRA** i **VERSA**
- obsługa do 48 urządzeń bezprzewodowych systemu **ABAX** lub **ABAX 2** (w wersji minimum 4.04):
  - czujki ABAX: **AFD–100**, **AGD–100**, **AMD–100**, **AMD–101**, **AMD–102**, **AMD–103**, **APD–100**, **APMD–150**, **AOD–200**, **ARD–100**, **ASD–100**, **ASD–110**, **ATD–100**, **AVD–100**
  - czujki ABAX 2: **APD–200**, **APD–200 Pet**, **APMD–250**, **AOD–210**, **AXD–200**, **AGD–200**, **ASD–200**
  - sygnalizatory ABAX: **ASP–100 R**, **ASP–105 R**, **ASP–205 R**
  - sygnalizatory ABAX 2: **ASP–215 R**
  - inne ABAX: **ACX–200**, **ACX–201**, **ARF–100**, **ARU–100**, **ASW–100 E** / **ASW–100 F**
  - inne ABAX 2: **ACX–210**, **ACX–220**, **ARF–200**, **ASW–210**
- obsługa do 248 pilotów (w zależności od centrali): **APT–100**, **APT–200**
- programowanie ustawień kontrolera za pośrednictwem menu serwisowego centrali i oprogramowania **DLOADX**
- aktualizacja oprogramowania bez konieczności demontażu urządzenia
- niewielka obudowa ułatwiająca montaż w dogodnym miejscu.

Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Wymiary obudowy	24 x 110 x 27 mm
Zakres temperatur pracy	-10 °C...+55 °C
Zasięg	do 500 m (w terenie otwartym) m
Pobór prądu w stanie gotowości	33 mA
Maksymalny pobór prądu	33 mA
Masa	35 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasmo częstotliwości pracy	868,0 ÷ 868,6 MHz
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-3	Grade 2

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.