# INT-SF-SSW

Klawiatura strefowa **INT–SF–SSW** umożliwia sterowanie działaniem każdego systemu alarmowego opartego na centralach z rodzin: **INTEGRA** oraz **INTEGRA Plus**. Dla zachowania jednolitej linii wzorniczej elementów sterujących, klawiatura **INT–SF** polecana jest do zastosowania w systemach alarmowych wykorzystujących manipulatory: **INT–KLFR**, **INT–TSI**, **INT–TSH2**, **INT–TSG2** oraz **INT–KSG**.

- podświetlenie klawiatury w kolorze białym
- sterowanie jedną strefą w systemie
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- diody LED pokazujące stan strefy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- funkcje kontroli dostępu
- przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadą elektromagnetyczną
- wejście do kontroli stanu drzwi
- dostępny w kolorze białym (**INT–SF–W**), czarnym (**INT–SF–B**), jasnym ze srebrną ramką (**INT–SF–SSW**), ciemnym ze srebrną ramką (**INT–SF–BSB**) i białym ze srebrną ramką (**INT–SF–WSW**)




| | |
|---|---|
| **Napięcie zasilania (±15%)** | 12 V DC |
| **Zakres temperatur pracy** | -10 °C...+55 °C |
| **Pobór prądu w stanie gotowości** | 20 mA |
| **Maksymalny pobór prądu** | 40 mA |
| **Masa** | 180 g |
| **Maksymalna wilgotność** | 93±3% |
| **Wymiary** | 80 x 143 x 25 mm |
| **Klasa środowiskowa wg EN50130-5** | II |
| **Obciążalność wyjścia przekaźnikowego (obciążenie rezystancyjne)** | 1 A / 30 V DC |

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.