

# AMD-103

## МИНИАТЮРНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ АВАХ

Миниатюрный магнитоконтактный извещатель открытия двери и окон **AMD-103** предназначен для беспроводных систем АВАХ. Небольшие размеры корпуса позволяют устанавливать устройство в местах, где важна эстетика, не бросающихся в глаза, элементов установки.

- питание от батареи CR2477N
- встроенный тамперный контакт

Извещатель поддерживается контроллером **ACU-100** / **ACU-250** (микропрограмма версии 4.02 или более поздней) и ПКП **INTEGRA 128-WRL** (печатная плата версии 2.1 или более поздней; микропрограмма версии 1.11 или более поздней).



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Время работы от батареи (лет)	okolo 2
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Максимальное потребление тока	14 mA
Вес	40 г
Максимальная влажность воздуха	93 ±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Дальность действия (в прямой видимости)	до 350 m
Батарея	CR2477N 3В
Потребление тока в режиме готовности	10 мкА
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Габаритные размеры извещателя	32 x 45 x 20 мм
Размеры корпуса магнитов	11 x 45 x 10 мм