

# APS-055

## ZDROJ DO KRYTU 5 V DC / 0,5 A

Pulzný zdroj do krytu **APS-055** je určený na napájanie zariadení 5 V DC. Môže byť používaný ako externý zdroj napájania pre bezdrôtové klávesnice firmy SATEL napr.:

- **INT-KWRL2** (verzia elektroniky 3.2 alebo novšia),
  - **PRF-LCD-A2** (verzia elektroniky 2.2 alebo novšia),
  - **PRF-LCD-WRL** (verzia elektroniky 2.2 alebo novšia),
  - **VERSA-KWRL2** (verzia elektroniky 2.2 alebo novšia).
- Výstupné napätie (podľa IEC 38): 5 V DC.
  - Stabilizácia výstupného napätia.
  - Výstupný prúd 0,5 A.
  - Vstupný filter proti rušeniu.
  - Elektronické zabezpečenie proti skratu sústavy napájania AC.
  - Elektronické zabezpečenie proti skratu a proti preťaženiu napájacieho výstupu.
  - Montáž do zapustených a povrchových elektrických inštaláčnych krabičiek s minimálnym priemerom 60 mm.



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Trieda prostredia                 | II                |
| Pracovná teplota                  | -10°C...+55°C     |
| Hmotnosť                          | 37 g              |
| Rozmery                           | 47 x 47,4 x 22 mm |
| Výstupné napätie                  | 5 V DC            |
| Elektrická účinnosť               | do 72%            |
| Výstupné napätie (podľa IEC 38)   | 5 V DC            |
| Typ zdroja (podľa normy EN 50131) | B                 |
| Výstupný prúd zdroja              | 500 mA            |
| Napätie napájania                 | 195...265 V AC    |
| Odber prúdu sústavou zdroja       | 3 mA              |