# B-3

## MAGNETICKÝ KONTAKT (KOVOVÝ)

Magnetické kontakty sú základným prvkom obvodovej ochrany. Ich bežnou úlohou je zisťovanie otvorenia dverí a okien. Stredne veľký bočný magnetický kontakt **B–3** s hermeticky uzatvoreným kovovým krytom, je určený na povrchovú montáž. Je určený na montáž pomocou skrutiek.

- na povrchovú montáž (priskrutkovanie)
- spevnený kovový hermetický kryt




## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|---|
| **Maximálne napätie prepínané kontaktom** | 100 V |
| **Maximálny prepínaný prúd** | 400 mA |
| **Pracovná teplota** | -10...+55 °C |
| **Hmotnosť** | 56 g |
| **Maximálna vlhkosť ovzdušia** | 93±3% |
| **Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov** | 38 mm |
| **Vzdialenosť otvorenia kontaktov** | 42 mm |
| **Rozmery krytu magnetu** | 50 x 17 x 9,8 mm |
| **Trieda prostredia podľa EN50130-5** | II |
| **Typ detektora (mimo magnetického poľa)** | NO |
| **Rozmery krytu kontaktu** | 50 x 17 x 9,8 mm |

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.