

INT-RX-S

EXPANDÉR OBSLUHY OVLÁDAČOV 433 MHZ

Prijímač ovládačov 433MHz umožňuje využívať bezdrôtové ovládače na ovládanie zabezpečovacieho systému. Vďaka nemu môže byť obsluha zabezpečovacieho systému jednoduchá ako obsluha automobilového alarmu.

- možnosť využívania ovládačov 433 MHz na obsluhu ústrední **INTEGRA, VERSA, PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA-T 32** a systému **ACCO NET**
- úplná identifikácia užívateľa a ovládača v systéme
- možnosť ľubovoľného pridelovania funkcií tlačidlám ovládača
- spolupráca s ovládačmi **P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300, MPT-350**
- malý kryt umožňujúci montáž na ľubovoľné miesto.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Počet obsluhovaných ovládačov | 248 |
| Napätie napájania (±15%) | 12 V DC |
| Rozmer krytu | 24 x 110 x 27 mm |
| Pracovná teplota | -10 °C...+55 °C |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 24 mA |
| Maximálny odber prúdu | 29 mA |
| Hmotnosť | 30 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93±3% |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5 | II |
| Obsluhované ovládače | MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 |
| Pracovná frekvencia ovládačov | 433,05 ÷ 434,79 MHz |