

INT-IT-2

MODUL OVLÁDANIA SKUPÍN

Modul INT-IT-2 je čítačka bezdotykových kariet na ovládanie stráženia v zabezpečovacích systémoch založených na ústredniach zo série **INTEGRA** a **VERSA**. Použitie tohto modulu umožňuje zapínanie a vypínanie stráženia v pridelených skupinách bez nutnosti pamätania a zadávania kódu užívateľa – ovládanie stráženia sa vykonáva načítaním pasívneho transpondéra (napr. bezdotykovej karty) na module. Vykonanie operácie je potvrdené opticky (LED-ky) a akusticky.

Čítačka je určená na spoluprácu s transpondérmi v štandardoch: UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102. Čítačku je možné uchytiť v krytoch BTicino (Magic, Living Int, Living Light) a Gewiss (PlayBus, SYS).

- zapínanie a vypínanie stráženia v skupinách pomocou kariet alebo prívěskov
- obsluha pasívnych transpondérov 125 kHz
- 3 programovateľné režimy stráženia skupín
- 3 LED-ky na signalizáciu stavu systému a na komunikáciu s užívateľom počas obsluhy
- akustická signalizácia
- prispôsobené pre systémy BTicino (Magic, Living Int, Living Light) a Gewiss (PlayBus, SYS)
- spolupráca s ústredňami VERSA a INTEGRA (pripojenie priamo na komunikačnú zbernicu)



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovná frekvencia	125 kHz
Klávesnice s dodatočnými vstupmi	29
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Rozmery dosky elektroniky	22 x 47 x 50 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Maximálny odber prúdu	80 mA
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Obsluhované štandardy kariet	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102