



Typ urządzenia: **ASW-200**

Smart Plug

Inteligentna wtyczka pozwala monitorować zużycie prądu podłączonych do niej urządzeń oraz zdalnie włączać je i wyłączać.

- sterowanie urządzeniami elektrycznymi o mocy do 2300 W
- przekaźnik włączany w chwili przejścia przez zero napięcia zasilającego
- wskaźnik LED – pierścień informujący o poborze prądu przez podłączone urządzenie, przeciążeniu lub przegrzaniu
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami
- zdalne programowanie ustawień
- zdalna aktualizacja oprogramowania
- programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem
- obudowa wykonana z niepalnego tworzywa
- urządzenie dostępne w dwóch wersjach:
 - ❖ z gniazdem typu E (EURO) – **Smart Plug E**
 - ❖ z gniazdem typu F (SCHUKO) – **Smart Plug F**



Pasma częstotliwości pracy.....	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Napięcie zasilania	230 V AC, 50-60 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości.....	0,73 W
Maksymalny pobór mocy.....	1,37 W
Prąd znamionowy (obciążenie rezystancyjne).....	10 A
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5	II
Zakres temperatur pracy.....	-10°C ÷ +55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary:	
· ASW-200 E.....	∅45 x 67 mm
· ASW-200 F.....	∅45 x 70 mm
Masa:	
· ASW-200 E.....	60 g
· ASW-200 F.....	61 g



ASW-200 E

Compatible with
abax2
 wireless system

ASW-200



ASW-200 F