



Tipo del dispositivo **AGD-200**

# Glass Break Detector

Es el detector de rotura de cristal. Móntalo en los locales con ventanas o zonas acristaladas. Con un sólo detector puedes proteger unas cuantas ventanas.

- reconocimiento del sonido de la rotura de cristales normales, laminados y templados
- análisis avanzado del sonido en dos pasos (el sonido de la rotura del cristal debe ir precedido del sonido del golpe)
- sensor de temperatura incorporado: rango de medición de -10 °C a +55 °C
- funcionamiento en la banda de frecuencia de 868 MHz
- comunicación de radio bilateral encriptada con el uso del estándar AES
- diversificación de los canales de transmisión: 4 canales que permiten elegir automáticamente el canal que posibilite la transmisión sin interferencias con otras señales
- programación de los ajustes remota
- actualización del firmware remota
- control del estado de la batería
- indicador LED
- protección antisabotaje contra la apertura de la caja y contra su arranque de la superficie
- cinta de montaje adhesiva incluida



Banda de frecuencia de funcionamiento.....	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Batería.....	CR123A 3 V
Tiempo estimado de funcionamiento de la batería.....	máx. 2 años
Consumo eléctrico en modo de espera.....	90 µA
Tensión de notificación de la batería baja.....	2,75 V
Rango de medición de temperatura.....	-10°C ÷ +55°C
Precisión de medición de temperatura.....	±1°C
Área de detección.....	máx. 6 m
Normas aplicables.....	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-5-3
Clase medioambiental según EN 50130-5.....	II
Rango de temperatura de funcionamiento.....	-10°C ÷ +55°C
Humedad máxima.....	93±3%
Dimensiones.....	20 x 102 x 23 mm
Peso.....	39 g

Detector disponible en tres colores:



blanco  
Glass Break Detector



marrón  
Glass Break Detector BR



gris oscuro  
Glass Break Detector DG

Compatible with  
**abax2**  
wireless system

**AGD-200**