



Modello: **ASD-200**

Fire Detector Plus

Rivelatore di fumo e termovelocimetrico (che rileva un aumento improvviso della temperatura). Lo puoi installare, ad esempio, in cucina o in una stanza con caminetto. Avvisandoti dei primi sintomi di incendio, ti consente di intervenire in modo tempestivo, minimizzando i danni ma soprattutto la salute tua e dei tuoi cari.

- sensore di fumo integrato
- sensore di temperatura integrato
 - ❖ reagisce al superamento di una soglia statica o ad un rapido aumento della temperatura
 - ❖ range di misura: 0°C - +55°C
- rilevazione della contaminazione della camera ottica
- indicatore LED
- buzzer integrato - segnalazione di allarme e batteria bassa
- pulsante di test del rivelatore e reset dell'allarme
- funzionamento nella banda di frequenza 868 MHz
- comunicazione radio bidirezionale con crittografia AES
- diversificazione del canale di trasmissione - 4 canali per la selezione automatica di quello che consente la trasmissione senza interferenze con altri segnali
- configurazione da remoto
- aggiornamento remoto del firmware
- controllo dello stato della batteria
- protezione antimanomissione contro l'apertura della cover
- nastro di montaggio incluso



Il rivelatore non è un prodotto da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio europeo del 9 marzo 2011.

| | |
|---|-----------------------|
| Banda di frequenza operativa | 868.0 MHz ÷ 868.6 MHz |
| Batteria | CR123A 3 V |
| Durata prevista della batteria..... | fino a 2 anni |
| Consumo di corrente in standby | 30 µA |
| Tensione di segnalazione di batteria bassa..... | 2.75 V |
| Soglia temperatura statica..... | 54°C |
| Intervallo di temperatura operativa | 0°C...55°C |
| Umidità massima..... | 93±3% |
| Dimensioni | ø108 x 61 mm |
| Peso..... | 172 g |



Compatible with
abax2
wireless system

ASD-200