

# B-1S BR

Czujki magnetyczne umożliwiają wykrycie otwarcia drzwi, okien itp. Miniaturowa hermetyczna czujka kontaktronowa **B-1S** przeznaczona jest do montażu powierzchniowego (przyklejana do podłoża lub mocowana za pomocą miniaturowych gwoździ). Czujka dostępna jest w białej (**B-1S**) i brązowej (**B-1S BR**) wersji kolorystycznej.

- do montażu powierzchniowego (przyklejana lub mocowana za pomocą miniaturowych gwoździ)
- miniaturowa hermetyczna obudowa o wymiarach 17x8x4 mm



Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Masa	4 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	10 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu	12 mm
Wymiary obudowy magnesu	17 x 8 x 4 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Wymiary obudowy kontaktronu	17 x 8 x 4 mm
Typ czujki	NC
Maksymalne napięcie przełączalne	100 V
Maksymalna moc obciążenia	10 W
Maksymalna rezystancja styków	0,2 Ω
Maksymalny prąd przełączalny	500 mA
Długość przewodów	450 mm