

# B-21

Czujki magnetyczne umożliwiają wykrycie otwarcia drzwi, okien itp. Hermetyczna czujka kontaktronowa **B-21** z kołnierzem przeznaczona jest do montażu wpuszczanego. Do czujki dołączono uchwyt magnesu, który umożliwia montaż czujki w trudno dostępnych miejscach. Czujka dostępna jest w białej (**B-21**) i brązowej (**B-21 BR**) wersji kolorystycznej.



- do montażu wpuszczanego
- średniej wielkości hermetyczna obudowa z kołnierzem kwadratowym
- średnica obudowy 6,5 mm
- kołnierz o boku 10 mm

Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Masa	13 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	19 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu	24 mm
Wymiary obudowy magnesu	19 x 7,6 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Wymiary obudowy kontaktronu	26 x 10 x 10 mm
Typ czujki	NC
Maksymalne napięcie przełączalne	100 V
Maksymalna moc obciążenia	10 W
Maksymalna rezystancja styków	0,2 Ω
Maksymalny prąd przełączalny	500 mA
Długość przewodów	450 mm
Wymiary uchwytu	55 x 12,6 x 19,8 mm