

# B-3CM

Czujki magnetyczne umożliwiają wykrycie otwarcia drzwi, okien itp. Hermetyczna czujka kontaktronowa **B-3CM** z kołnierzem przeznaczona jest do montażu wpuszczanego. Dzięki sposobowi montażu, po zainstalowaniu jest ona niewidoczna z zewnątrz.

- do montażu wpuszczanego
- metalowa hermetyczna obudowa z kołnierzem okrągłym
- obudowa o średnicy 8 mm



|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Zakres temperatur pracy                 | -10...+55 °C |
| Masa                                    | 16 g         |
| Maksymalna wilgotność                   | 93±3%        |
| Odległość zamknięcia styków kontaktronu | 19 mm        |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu   | 24 mm        |
| Wymiary obudowy magnesu                 | 18,1 x 10 mm |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5         | II           |
| Wymiary obudowy kontaktronu             | 26 x 10 mm   |
| Typ czujki                              | NC           |
| Maksymalne napięcie przełączalne        | 100 V        |
| Maksymalna moc obciążenia               | 10 W         |
| Maksymalna rezystancja styków           | 0,2 Ω        |
| Maksymalny prąd przełączalny            | 500 mA       |
| Długość przewodów                       | 450 mm       |