

# INT-AV

Moduł akustycznej weryfikacji alarmu **INT-AV** umożliwia wstępną, zdalną ocenę zagrożenia poprzez podsłuchanie sytuacji w chronionym obiekcie. Dodatkowo, funkcjonalność rozgłaszania komunikatów ze stacji monitorującej pozwala przekazać polecenia osobom znajdującym się w obiekcie objętym ochroną.

- dźwiękowa weryfikacja alarmu służąca do eliminowania fałszywych alarmów
- lokalne rozgłaszanie komunikatów ze stacji monitorującej
- dwukierunkowe przesyłanie sygnału audio między interkomami i linią telefoniczną
- obsługa do 4 interkomów pracujących w trybie half-duplex
- funkcja wykrywania sabotażu mikrofonu



|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Napięcie zasilania (±15%)                   | 12 V DC      |
| Wymiary płytki elektroniki                  | 57 x 80 mm   |
| Zakres temperatur pracy                     | -10...+55 °C |
| Pobór prądu w stanie gotowości              | 35 mA        |
| Masa                                        | 46 g         |
| Maksymalna wilgotność                       | 93±3%        |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5             | II           |
| Maksymalny pobór prądu (INT-AV + 1xINT-AVT) | 160 mA       |
| Maksymalny pobór prądu (INT-AV + 4xINT-AVT) | 500 mA       |