

# INT-KLCDL-GR

Manipulatory LCD przeznaczone są do codziennej obsługi systemów **INTEGRA**. Dzięki wyświetlaczowi, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanych funkcji centrali alarmowej jest proste i wygodne.

- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza **w kolorze zielonym**
- diody LED informujące o stanie systemu
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- 2 wejścia
- sygnalizacja utraty łączności z centralą
- łącze RS-232 do współpracy z programem **GUARDX**

Manipulator dostępny jest także w wersji z podświetleniem klawiatury i wyświetlacza **w kolorze niebieskim (INT-KLCDL-BL)**.



|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Klasa środowiskowa                | II                |
| Napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ ) | 12 V DC           |
| Wymiary obudowy                   | 145 x 115 x 26 mm |
| Zakres temperatur pracy           | -10...+55 °C      |
| Pobór prądu w stanie gotowości    | 61 mA             |
| Maksymalny pobór prądu            | 147 mA            |