

INT-KLCDR-W

Manipulator **INT-KLCDR** przeznaczony jest do codziennej obsługi systemów bazujących na centralach alarmowych rodziny **INTEGRA**. Dzięki wyświetlaczowi LCD, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe, obsługiwanie systemu jest proste i wygodne. Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych 125 kHz umożliwia obsługę systemu bez konieczności zapamiętania hasła.

Manipulator dostępny jest w trzech wersjach różniących się kolorem podświetlenia klawiatury i wyświetlacza: białym (**INT-KLCDR-W**), niebieskim (**INT-KLCDR-BL**) lub zielonym (**INT-KLCDR-GR**).

- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza **w kolorze białym**
- diody LED informujące o stanie systemu
- alarmy **NAPAD**, **POŻAR**, **POMOC** wywoływane z klawiatury
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- 2 wejścia
- sygnalizacja utraty łączności z centralą
- łącze RS-232 do współpracy z programem **GUARDX**
- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych 125 kHz



Klasa środowiskowa	II
Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Wymiary obudowy	140 x 126 x 26 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	60 mA
Maksymalny pobór prądu	156 mA