ACX-210

BEZDRÁTOVÝ MINIATURNÍ EXPANDÉR PRO DRÁTOVÉ ZÓNY A VÝSTUPY

Modul **ACX–210** umožňuje použít drátová zařízení (detektory, sirény, atd.) v bezdrátovém systému **ABAX 2**/**ABAX.** Modul má 4 programovatelné zóny s podporou drátových detektorů typu NO a NC a zakončení smyčky EOL, 2 EOL, dále má 4 programovatelné drátové výstupy typu OC.

Modul má velmi malé rozměry, a tak nevyžaduje velké místo pro montáž.

Zařízení je možno napájet napětím v rozsahu 4–24 V DC. Nastavení a aktualizace firmwaru **ACX–210** se provádí vzdáleně. Komunikace mezi zařízeními systému **ABAX 2** je šifrovaná (standard AES) a obousměrná.



- možnost přidání drátových zařízení do systému **ABAX 2** nebo **ABAX**
- kompatibilní s:
  - kontroléry systému **ABAX 2** (**ACU–220** a **ACU–280**) a opakovačem rádiového signálu **ARU–200**
  - kontroléry systému **ABAX** (**ACU–120**, **ACU–270**, **ACU–250** a **ACU–100**(min. verze 4.04)), ústřednou **INTEGRA 128–WRL** a opakovačem rádiového signálu **ARU–100** – požadovanou verzi firmwaru zařízení si překontrolujte v popisu na webové stránce
- dosah rádiového signálu v otevřeném prostoru:
  - v **ABAX 2**: až 2000 m (s **ACU–220**) / až 1400 m (s **ACU–280**)
  - v **ABAX**: až 500 m
- 4 programovatelné zóny – podpora drátových detektorů v zakončeních NO, NC, EOL, 2EOL/NO a 2EOL/NC
- 4 programovatelné výstupy typu OC
- vzdálená konfigurace a aktualizace zařízení
- malé rozměry
- napájení: 4–24 V DC

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Napájecí napětí	4...24 V DC
Proudová spotřeba v klidu	30 mA
Max. proudová spotřeba	35 mA
Hmotnost	10 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Rozměry	21 x 41 x 13 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Shoda s normami	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Stupeň zabezpečení dle EN50131-3	Stupeň 2
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-120	do500 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-270	do500 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-220	do2000 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-280	do1400 m
Nízkozatížitelné výstupy typu OC	50 mA / 12 V DC

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.