

# K-1 BR

## MAGNETICKÝ KONTAKT

Detektory s magnetickým kontaktem patří mezi základní zařízení obvodové ochrany. Jsou určeny k ochraně dveří, oken, atd., tím že dojde k vyhlášení poplachu při jejich otevření. Detektor K-1 BR je určen pro povrchovou montáž přichycením šrouby na montážní povrch např. k rámu dveří nebo oken. K-1 BR se skládá ze dvou voděodolných částí: jazýčkového kontaktu (magnetický senzor) a magnetu. Oddálením jedné části od druhé dojde k rozpojení obvodu a vyhlášení narušení.

K-1 BR je určen pro připojení k jakékoliv zabezpečovací ústředně s podporou zón NC, ale také automatizačním systémům jako kontrolní element.

Detektor K-1 je dostupný ve dvou barevných provedeních: bílý (K-1) a hnědý (K-1 BR).

- povrchová montáž
- hermeticky uzavřený kryt



## TECHNICKÁ DATA

|   |            |
|---|------------|
| Maximální spínané napětí přes kontakt           | 20 V       |
| Maximální spínaný proud                         | 20 mA      |
| Hmotnost  | 10 g       |
| Přechodová odolnost                             | 150 Ω      |
| Maximální počet přepnutí při zatížení 20V, 20mA | 360 000    |
| Materiál kontaktu                               | Ru (Ruten) |
| Vzdálenost uzavření kontaktu                    | 18 mm      |
| Vzdálenost rozpojení kontaktu                   | 28 mm      |