

# K-2

## MAGNETICKÝ KONTAKT

Detektory s magnetickým kontaktem patří mezi základní zařízení obvodové ochrany. Jsou určeny k ochraně dveří, oken, atd., tím že dojde k vyhlášení poplachu při jejich otevření. Detektor K-2 je určen pro zápusťnou montáž např. do otvorů vytvořených v dřevěných nebo plastových rámech dveří nebo oken. K-2 se skládá ze dvou voděodolných částí: jazýčkového kontaktu (magnetický senzor) a magnetu. Oddálením jedné části od druhé dojde k rozpojení obvodu a vyhlášení narušení.



K-2 je určen pro připojení k jakékoliv zabezpečovací ústředně s podporou zón NC, ale také automatizačním systémům jako kontrolní element.

Detektor K-2 je dostupný ve dvou barevných provedeních: bílý (**K-2**) a hnědý (**K-2 BR**)

- zápusťná montáž
- hermeticky uzavřený kryt

## TECHNICKÁ DATA

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Maximální spínané napětí přes kontakt           | 20 V       |
| Maximální spínaný proud                         | 20 mA      |
| Hmotnost                                        | 10 g       |
| Přechodová odolnost                             | 150 Ω      |
| Maximální počet přepnutí při zatížení 20V, 20mA | 360 000    |
| Materiál kontaktu                               | Ru (Ruten) |
| Vzdálenost uzavření kontaktu                    | 28 mm      |
| Vzdálenost rozpojení kontaktu                   | 40 mm      |