

MPT-350

DÁLKOVÝ OVLADAČ

MPT-350 je ovladač navržený pro ovládání systémů založených na ústřednách **PERFECTA** (modelů **WRL**). Je podporován také zabezpečovacím modulem **MICRA** a kontroléry **INT-RX-S**, **MTX-300**, **VERSA-MCU**. Komunikuje jednosměrně na 433 MHz a je charakterizován dosahem až 400 m (v otevřeném prostoru). Má 5 tlačítek, kterým lze přiřadit až 6 funkcí. Díky tomu lze přiřadit tlačítkům ovladače nejen funkce zastřežení a odstřežení, ale i jiné funkce. Například, může ovládat zařízení připojená do systému (garážová vrata, rolety, atd.), přivolat pomoc (tísňový poplach) atd. Tlačítka jsou umístěná ve speciálních výklencích, které zabraňují náhodnému stisku tlačítka. Ovladač je v estetickém a odolném krytu, který chrání zařízení před tvrdými podmínkami prostředí.

- podporován:
 - ústřednami **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL** a **PERFECTA-T 32-WRL**
 - zabezpečovací modul **MICRA** (verze 3.03 nebo vyšší)
 - kontroléry: **INT-RX-S** (verze 1.04 nebo vyšší), **MTX-300** (verze 1.01.002 nebo vyšší), **VERSA-MCU** (verze 1.04 nebo vyšší)
 - kontroléry: **RK-1K**, **RK-2K**, **RK-4K**, **RK-4K SMA**
- rádiový signál z ovladače lze zopakovat přes modul **MRU-300**
- 5 tlačítek s možností přiřazení různých funkcí
- ergonomický kryt zabraňující náhodnému stisku tlačítka



TECHNICKÁ DATA

Rozměr krytu	38 x 78 x 16 mm
Rozsah pracovních teplot	-10 °C...+55 °C
Hmotnost	30 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru)	až do 400 m
Baterie	CR2032 3V
Třída prostředí dle EN50131-5	II

