

# K-1 2E

## MAGNETICKÝ KONTAKT

Detektory s magnetickým kontaktem patří mezi základní zařízení obvodové ochrany. Jsou určeny k ochraně dveří, oken, atd., tím že dojde k vyhlášení poplachu při jejich otevření. Detektor K-1 2E je určen pro povrchovou montáž přichycením šrouby na montážní povrch např. k rámu dveří nebo oken. K-1 2E se skládá ze dvou voděodolných částí: jazýčkového kontaktu (magnetický senzor) a magnetu. Oddálením jedné části od druhé dojde k rozpojení obvodu a vyhlášení narušení. Dále je detektor vybaven dvěma rezistory 1,1 kOhm zapojené v 2EOL konfiguraci s jazýčkovým kontaktem. Tím je umožněno ústředně detekovat sabotáž detektoru zaregistrováním změny odporu na zóně ústředny.



K-1 2E je určen pro připojení k jakémukoli zabezpečovací ústředně s podporou zón NC, ale také automatizačním systémům jako kontrolní element.

Detektor K-1 2E je dostupný ve dvou barevných provedeních: bílý (**K-1 2E**) a hnědý (**K-1 2E BR**).

- povrchová montáž
- zakončení 2EOL s rezistory 1,1 kOhm
- hermeticky uzavřený kryt

## TECHNICKÁ DATA

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Maximální spínané napětí přes kontakt           | 20 V       |
| Maximální spínaný proud                         | 20 mA      |
| Hmotnost                                        | 10 g       |
| Maximální počet přepnutí při zatížení 20V, 20mA | 360 000    |
| Materiál kontaktu                               | Ru (Ruten) |
| Vzdálenost uzavření kontaktu                    | 18 mm      |
| Vzdálenost rozpojení kontaktu                   | 28 mm      |
| Odolnost                                        | 2 x 1100 Ω |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.