

# CA-10 BLUE-S

## LCD KLÁVESNICE PRO ÚSTŘEDNU CA-10

Klávesnice CA-10 BLUE-S slouží ke každodennímu ovládání systémů založených na ústředně CA-10. Textové zprávy zobrazované na LCD displeji a svícení LED umožňují přesně určit stav zabezpečovacího systému. Přesně informují uživatele o vykonávané činnosti, a tak se předchází chybám při ovládání. Výskyt příslušných událostí může být signalizován i akusticky. Dále jsou na klávesnici příslušná tlačítka, pomocí kterých je možné rychle spustit tři poplachy: TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC.

Klávesnice má 2 zóny a konektor RS-232, který umožňuje jednoduché programování možností klávesnice, definování názvů a obsahu zpráv. Modré podsvícení kláves a LCD displeje zajišťuje pohodlné používání i v málo osvětlených místech.

Klávesnice CA-10 BLUE se vyrábí v dvou rozměrech: **CA-10 BLUE-L** má větší rozměry a velký LCD displej, **CA-10 BLUE-S** má menší rozměry a menší displej.

- LED informující o stavu bloků a systému
- klávesnicové poplachy TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC
- podsvícení displeje a kláves
- akustická signalizace vybraných událostí v systému
- 2 zóny
- signalizace ztráty spojení s ústřednou
- konektor RS-232 pro jednoduché programování možností klávesnice, názvů a obsahu zpráv



### TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	115 x 95 x 25 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	50 mA
Max. proudová spotřeba	170 mA