

CA-6 P

ZÁKLADNÍ DESKA ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNY

Zabezpečovací ústředna CA-6 je určena pro zabezpečení malých objektů, kde se nepředpokládá další rozšiřování systému. Zabezpečovací ústředna spolupracuje s externími GSM/GPRS komunikátory.

- až 8 programovatelných zón
 - podpora pro detektory v zakončení NC, NO, EOL, 2EOL/NC a 2EOL/N
 - výběr z funkcí zón
- 5 programovatelných výstupů
- port RS-232 (TTL) (typ konektoru RJ)
- integrovaný telefonní komunikátor pro zasílání zpráv na PCO, uživatelům a vzdálený downloading
- ovládání systému
 - LED klávesnicemi
 - vzdáleně po telefonu (s volitelným modulem **MST-1**)
- programování systému
 - lokálně (LED klávesnicí, PC připojeným na RS-232 port)
 - vzdáleně (PC komunikující po modemu)
- systémové kódy
 - 1 administrátorský kód
 - až 12 uživatelských kódů
 - 1 servisní kód
- stálá paměť pro 255 posledních událostí
- přenos na PCO v ContactID a ostatních formátech
 - 2 telefonní čísla na monitorovací stanice
- pokročilá analýza tónů na lince:
 - detekce dle TBR-21
 - inteligentní způsob vytáčení
 - programovatelná sekvence vytáčení
- integrovaný modem 300bps
- auto diagnostická funkce pro základní komponenty ústředny
- integrovaný spínaný napájecí zdroj
 - řízené dobíjení akumulátoru
 - testování stavu akumulátoru
 - ochrana před úplným vybitím akumulátoru



TECHNICKÁ DATA

Napětí zdroje ústředny ($\pm 10\%$)	12 V DC
Rozměr základní desky	142 x 102 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Napájecí napětí základní desky ($\pm 15\%$)	18 V AC, 50-60 Hz



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.