

STAM-IRS

MONITOROVACÍ STANICE S MIKROSERVEREM

- podporuje připojení 14+2: karet telefonní linky, GSM komunikátoru, monitorování přes sítě TCP/IP
- nízko-odběrová platforma INTEL ATOM s SSD disky
- 7" LCD displej pro lokální správu serveru
- integrovaný 12V DC napájecí zdroj SATEL, 10A výstupní proud, s podporou připojení záložního akumulátoru 12V
- kryt umožňující montáž do 19" rackové skříně



TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---------------------------------------|
| Rozsah pracovních teplot | 0...+35 °C |
| Napájecí napětí | 230 V AC |
| Proudová spotřeba ze sítě 230V (s připojenou 1 kartou) | 170 mA |
| Proudová spotřeba z akumulátoru v nouzovém režimu (s připojenou 1 kartou) | 2,45 A |
| Doporučená kapacita akumulátoru | 40 Ah |
| Slot PCI pro kartu | 14 |
| COM porty | 4 |
| Porty USB 2.0 | 2 |
| Operační systém | Microsoft Windows 7 Embedded |
| Hlavní disková jednotka | 32 GB |
| Záložní disková jednotka | 60 GB |
| Displej | TFT LCD podporuje rozlišení 800 x 600 |
| Maximální relativní vlhkost | 90 % |
| Rozměry krytu | 55 x 48 x 17,7 cm |
| Hmotnost (bez karet) | 14,5 kg |