

# CA-5 P

## ZÁKLADNÍ DESKA ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNY

Zabezpečovací ústředna CA-5 je určena pro zabezpečení malých objektů, kde se nepředpokládá další rozšiřování systému. Zabezpečovací ústředna spolupracuje s GSM/GPRS komunikátory.

- až 5 programovatelných zón
  - podpora pro detektory v zakončení NC, NO, EOL, 2EOL/NC a 2EOL/N
  - výběr z funkcí zón
- 3 výstupy (sírénový + 2 programovatelné výstupy)
- port RS-232 (TTL) (typ konektoru RJ)
- integrovaný telefonní komunikátor pro zaslání zpráv na PCO, uživatelům a vzdálený downloading
- ovládání systému
  - LCD a LED klávesnicemi
- programování systému
  - lokálně (LCD/LED klávesnicí, PC připojeným na RS-232 port)
  - vzdáleně (PC komunikující po modemu)
- systémové kódy
  - 1 administrátorský kód
  - až 5 uživatelských kódů
  - 1 servisní kód
- stálá paměť pro 255 posledních událostí
- přenos na PCO v ContactID a ostatních formátech
  - 2 telefonní čísla na monitorovací stanice
- pokročilá analýza tónů na lince:
  - detekce dle TBR-21
  - inteligentní způsob vytáčení
  - programovatelná sekvence vytáčení
- integrovaný modem 300bps
- auto diagnostická funkce pro základní komponenty ústředny
- integrovaný spínaný napájecí zdroj
  - řízené dobíjení akumulátoru
  - testování stavu akumulátoru
  - ochrana před úplným vybitím akumulátoru



### TECHNICKÁ DATA

Napětí zdroje ústředny ( $\pm 10\%$ )	12 V DC
Rozměr základní desky	147 x 70 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Napájecí napětí ( $\pm 15\%$ )	18 V AC, 50-60 Hz
Proudová spotřeba v klidu	80 mA
Hmotnost	150 g

