ACU-250

BEZDRÁTOVÁ ZÁKLADNOVÁ STANICE



Bezdrátová základnová stanice **ACU–250** bezdrátového systému ABAX je navržena pro spolupráci se zabezpečovacími ústřednami **INTEGRA** a **VERSA**. Stanice umožňuje rozšíření zabezpečovací ústředny o bezdrátová zařízení systému ABAX. Nastavení modulu se programuje pomocí servisních funkcí na klávesnici ústředny, nebo pomocí software **DLOADX**. Výhodou modulu **ACU–250** je malý rozměr krytu, který zaručuje snadnou montáž v jakémkoliv dostupném místě.

- obousměrná komunikace
- kompatibilní s ústřednami INTEGRA a VERSA
- podpora až 48 bezdrátových zařízení systému **ABAX** nebo **ABAX 2** (verze 4.04 nebo vyšší):
  - detektory – systém ABAX: **AFD–100**, **AGD–100**, **AMD–100**, **AMD–101**, **AMD–102**, **AMD–103**, **APD–100**, **APMD–150**, **AOD–200**, **ARD–100**, **ASD–100**, **ASD–110**, **ATD–100**, **AVD–100**
  - detektory – systém ABAX 2: **APD–200**, **APD–200 Pet**, **APMD–250**, **AOD–210**, **AXD–200**, **AGD–200**, **ASD–200**
  - sirény – systém ABAX: **ASP–100 R**, **ASP–105 R**, **ASP–205 R**
  - sirény – systém ABAX 2: **ASP–215 R**
  - ostatní – systém ABAX: **ACX–200**, **ACX–201**, **ARF–100**, **ARU–100**, **ASW–100 E** / **ASW–100 F**
  - ostatní – systém ABAX 2: **ACX–210**, **ACX–220**, **ARF–200**
- podpora pro 248 ovladačů (v závislosti na ústředně): **APT–100**, **APT–200**
- aktualizace firmware bez nutnosti demontáže modulu

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	24 x 110 x 27 mm
Rozsah pracovních teplot	-10 °C...+55 °C
Dosah	do500 (w terenie otwartym) m
Proudová spotřeba v klidu	33 mA
Max. proudová spotřeba	33 mA
Hmotnost	35 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Shoda s normami	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Stupeň zabezpečení dle EN50131-3	Stupeň 2

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.