

INT-ADR

MODUL PRO ADRESOVATELNÉ PRVKY

Modul je určený pro připojení adresných detektorů na ústřednu **INTEGRA** a **INTEGRA Plus**. Modul **INT-ADR** usnadňuje vedení kabeláže u zvláště rozsáhlých instalací. Sběrnice adresných detektorů je nezávislá na sběrnici expandérů ústředny, tím lze vytvořit systémy hybridní – spojením adresných a konvenčních detektorů.

- nezávislá sběrnice určená pro adresné detektory
- podpora adresovatelných detektorů pomocí modulu **CA-64 ADR-MOD**
- podpora až pro 48 adresovatelných zón
- možnost připojení na sběrnici **RS-485** (aktualizace firmware pomocí sběrnice)



TECHNICKÁ DATA

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Zatížitelnost výstupu POW | 2,5 A / 12 V DC |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Max. proudová spotřeba | 35 mA |
| Napájecí napětí (±15%) | 12 V DC |
| Zatížitelnost výstupu +12V | 2,5 A / 12 V DC |
| Proudová spotřeba v klidu | 30 mA |
| Rozsah pracovních teplot | -10 °C...+55 °C |
| Rozměry | 80 x 57 mm |
| Hmotnost | 35 g |