K-1

MAGNETKONTAKT

Die Magnetkontakte gehören zu den Hauptgeräten der Außenhautüberwachung. Sie dienen zum Schutz von Türen, Fenstern usw., indem sie auf deren Öffnung reagieren. Der Magnetkontakt K–1 ist für die Aufbaumontage vorgesehen, z.B. durch Anschrauben am Fenster– oder Türrahmen. K–1 besteht aus zwei wasserdichten Teilen: einem Reedkontakt (Magnetsensor) und einem Magneten. Die Entfernung eines Teils vom anderen Teil verursacht, das der Sensorkreis unterbrochen wird, was als Verletzung signalisiert wird.



K–1 ist für den Betrieb mit beliebiger Alarmzentrale mit NC–Eingängen sowie in Automationssystemen als Steuerelement geeignet.

Der Magnetkontakt K–1 ist in zwei Farbvarianten verfügbar: weiß (**K–1**) und braun (**K–1 BR**).

- für Aufbaumontage

TECHNISCHE DATEN

Max. Schaltspannung des Reedkontaktes	20 V
Max. Schaltstrom	20 mA
Gewicht	10 g
Übergangswiderstand	150 Ω
Minimalzahl von Schaltungen bei der Belastung 20 V, 20 mA	360 000
Kontaktmaterial	Ru (Ruten)
Entfernung für Schließer	18 mm
Entfernung für Öffner	28 mm

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.