

# ASW-210

## FUNK-STEUERUNGSMODUL 230 V AC 2-KANALIG ZUR INSTALLATION IN UNTERPUTZDOSEN

Das Modul **ASW-210** ist für ferngesteuertes Ein- und Ausschalten von 230 V AC Geräten bestimmt. Es wird im Rahmen des bidirektionalen Funksystems **ABAX 2/ABAX** betrieben.

Das Steuerungsmodul hat kompakte Abmessungen und wird zum Einbau in Installationsdosen verwendet.

Das Gerät ist mit zwei Steuerungseingängen ausgestattet, die den Anschluss von z.B. Wandschaltern (mono- und bistabil) ermöglichen.

Die Konfiguration und Aktualisierung der Firmware erfolgt per Fernzugriff. Die Kommunikation im **ABAX 2** System wird im AES-Standard verschlüsselt.

- ferngesteuertes Ein- und Ausschalten von 230 V AC Geräten
- 2 Steuerungseingänge
- Betrieb mit:
  - den ABAX 2 Funkbasismodulen (**ACU-220** und **ACU-280**) und dem Repeater **ARU-200**
  - **bald** - den ABAX Funkbasismodulen (**ACU-120** und **ACU-270** - Version 5.05 oder höher), der Zentrale **INTEGRA 128-WRL** (Firmwareversion des ABAX System unterstützenden Prozessors - 3.11 oder höher) und dem Repeater **ARU-100** (Version 2.02 oder höher)
- Funkreichweite im freien Gelände:
  - bei **ABAX 2**: bis zu 1000 m (mit **ACU-220** oder **ACU-280**)
  - bei **ABAX**: bis zu 500 m
- Konfiguration und Firmwareaktualisierung per Fernzugriff
- kompakte Abmessungen
- Montage in Installationsdosen

